

Mantenimiento del Eco-fogón o Estufa Justa

Si dedica unos minutos cada día para aplicar las instrucciones su estufa va a funcionar aún mejor.

Limpie el codo



Cada mañana o durante el día si se acumula mucho las brasas y ceniza se debe sacar del codo. La ceniza se puede usar para rellenar el aislante en su estufa si hace falta. **Ojo:** Si el codo es de metal es mejor que deje una pulgada de ceniza dentro del codo.

Cada 10 días se puede limpiar debajo de la plancha, si no se va a tener demasiado hollín bajo la plancha y el calor no va a tocar sus ollas.



Cada diez días se debe golpear suavemente todo a lo largo de la chimenea para que se caiga el hollín que ha acumulado.



Después de golpear la chimenea hay que sacar el hollín que cayó al fondo de la chimenea.



Siempre hay que mantener una pulgada de espacio entre el aislante y la plancha.



Puede usar un soporte o apoyo que ayude a sostener la leña cuando sea demasiado larga. El soporte puede ser de ladrillos o bien un banquito o pata de gallina.



Siempre hay que empujar suavemente la leña hacia al fondo del codo para que el fuego da directamente abajo a la plancha.



Si hay humo saliendo por la boca de la estufa puede hacer lo siguiente:

- ☞☞ Revise el espacio debajo de la plancha, si esta bloqueado, se puede reducir la cantidad del aislante.
- ☞☞ Saque la plancha límpiela.
- ☞☞ Se puede golpear la chimenea y saque el hollín.

Si hay humo saliendo alrededor de la plancha:

- ☞☞ Se puede llenar el marco de la plancha con una mezcla de ceniza y agua.

Si tiene preguntas y /o inquietudes se pueden contactar CLUSA o Aprovecho.

Desarrollo Comunitario
265-7129 o 7123
desclusa@ibw.com.ni

Peter Scott y /o Michael Hatfield
apro@efn.org